

NARZĘDZIA ŚCIERNE NASYPOWE

TYP AWX

WŁÓKNINA ŚCIERNA
ROLKI
115

ZASTOSOWANIE



STAL



TWORZYWA
SZTUCZNE



STAL NIERDZEWNA-
INOX



PARKIET



METALE
NIEŻELAZNE



FARBY, LAKIERY,
SZPACHLE



DREWNO



SPOSÓB UŻYCIA



DO PRAC
SZLIFERSKICH

CHARAKTERYSTYKA

A


ELEKTROKORUND

X

SPOIWO
ŻYWICA/ŻYWICA

W

WŁÓKNINA



Lp	Szerokość [mm]	Długość [m]	Granulacja	Nr katalogowy	Opakowanie [szt.]
1	115	10	C (coarse) - granulacja 80	570147000	10
2	115	10	M (medium) - granulacja 100-120	570147010	10
3	115	10	F (fine) - granulacja 180-220	570147020	10
4	115	10	VF (very fine) - granulacja 280-320	570147030	10
5	115	10	SF (super fine) - granulacja 360-400	570147040	10
6	115	10	UF (ultra fine) - granulacja 500-600	570147050	10
7	115	10	MF (micro fine) - granulacja 1000-1200	570147060	10

*NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE WYKONUJEMY INNE SZEROKOŚCI ROLEK. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODKLEJENIA WELUREM.