

NARZĘDZIA ŚCIERNE NASYPOWE

TYP LV 29 ŚCIERNICA LISTKOWA TALERZOWA WYPUKŁA ELEKTROKORUND CERAMICZNY

ZASTOSOWANIE

 STAL NIERDZEWNA-INOX	 FARBY, LAKIERY, SZPACHLE
 STAL	 TWORZYWA SZTUCZNE
 ŻELIWO	 PARKIET
 DREWNO	 ALUMINIUM
 SKÓRA	 METALE NIEŻELAZNE

SPOSÓB UŻYCIA

 DO SZLIFOWANIA
--

CHARAKTERYSTYKA

V ELEKTROKORUND CERAMICZNY	X SPOIWO ŻYWICA/ŻYWICA
FORMA WYPUKŁA	



Lp	Typ-wymiar (średnica x otwór) [mm]	Granulacja	Dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min]	Nr katalogowy	Opakowanie [szt.]
1	29 - 115 x 22	40	13 300	571345000	10
2	29 - 115 x 22	60	13 300	571345010	10
3	29 - 115 x 22	80	13 300	571345020	10
4	29 - 115 x 22	100	13 300	571345030	10
5	29 - 115 x 22	120	13 300	571345040	10
6	29 - 125 x 22	40	12 250	571345050	10
7	29 - 125 x 22	60	12 250	571345060	10
8	29 - 125 x 22	80	12 250	571345070	10
9	29 - 125 x 22	100	12 250	571345080	10
10	29 - 125 x 22	120	12 250	571345090	10
11	29 - 150 x 22	40	10 200	571345100	10
12	29 - 150 x 22	60	10 200	571345110	10
13	29 - 150 x 22	80	10 200	571345120	10
14	29 - 150 x 22	100	10 200	571345130	10
15	29 - 150 x 22	120	10 200	571345140	10
16	29 - 180 x 22	40	8 500	571345150	10
17	29 - 180 x 22	60	8 500	571345160	10
18	29 - 180 x 22	80	8 500	571345170	10
19	29 - 180 x 22	100	8 500	571345180	10
20	29 - 180 x 22	120	8 500	571345190	10