

TYP CSX

SIATKA ŚCIERNA
ARKUSZE
115 X 280

ZASTOSOWANIE



TYNKI GIPSOWE



KAMIEŃ



DREWNO



PARKIET



FARBY, LAKIERY,
SZPACHLE



TWORZYWA
SZTUCZNE



SZKŁO



SPOSÓB UŻYCIA



DO OBRÓBK
RĘCZNEJ



CHARAKTERYSTYKA



WĘGLIK KRZEMU



SPOIWO
ŻYWICA/ŻYWICA



SIATKA

Lp	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Granulacja	Nr katalogowy	Opakowanie [szt.]
1	115	280	40	570981000	50
2	115	280	60	570981010	50
3	115	280	80	570981020	50
4	115	280	100	570981030	50
5	115	280	120	570981040	50
6	115	280	150	570981050	50
7	115	280	180	570981060	50
8	115	280	220	570981070	50
9	115	280	240	570981080	50
10	115	280	320	570981090	50

*NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE WYKONUJEMY DOWOLNE FORMY WG WZORU KLIENTA.

SIATKI ŚCIERNE SŁUŻĄ DO DOCIERANIA ORAZ SZLIFOWANIA POWIERZCHNI GIPSOWYCH, PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, GŁADZI, TYNKÓW I WIELU INNYCH MIĘKKICH POWIERZCHNI. ZNAJDUJĄ ONE ZASTOSOWANIE W: CZYSZCZENIU, POLEROWANIU, ŚCIERANIU OSTRYCH KRAWĘDZI, USUWANIU OSTRYCH WARSTW OCHRONNYCH. ICH ZALETĄ JEST TO, IŻ PODCZAS OBRÓBK MIĘKKICH POWIERZCHNI (GIPS, DREWNO, METALE MIĘKKIE) NIE ZAPYCHAJĄ SIĘ. NADMIAR PYŁU MOŻE BYĆ ŁATWO USUNIĘTY W WYNIKU CZEGO ZOSTAJE ZACHOWANA ŻYWOTNOŚĆ MATERIAŁU.